

SUOMI (FIN)

VAIHDELAATIKOIDEN SEKÄ TAKA-AKSELIIEN / TASAUSPYÖRÄSTÖJEN KÄSITTELY RVS TECHNOLOGY® TRANSMISSION PROTECTION & RESTORATION-TUOTTEELLA

- RVS Technology® Protection & Restoration- tekniikka mahdollistaa minkä tahansa laitteen erilaisen kulutusosien kunnostamisen, jos laitteen osat ovat kuluneita, mutta eivät rikkoontuneita.
- Jos öljyyn on lisätty aktiivisia teflon-, molybdeeni- tai muita lisäaineita, puhdista laite huolellisesti ennen käsittelyä. RVS toimii kaikkien markkinoilla olevien öljyjen kanssa, mutta paras lopputulos saavutetaan, kun öljy ei sisällä mainittuja lisäaineita.
- Ennen käsittelyn aloittamista tarkista, ettei laitteessa ole öljyvuotoja ja että öljyn määrä ja kunto vastaavat valmistajan suosituksia.
- Jokainen pakkaus sisältää yhtä käsittelyä varten tarvittavan määrän ainetta pakkauksen päällä mainitulle vaihteistokoolle.

KÄSITTELY

vaihe vaiheelta

Aseta pakkauksessa oleva letku ruiskun päähän.

Purista tuubin sisältö ruiskuun.

Aseta ruiskun mäntä ruiskuun, käännä ruisku letku ylöspäin ja purista ilma pois ruiskusta.

Ota vaihdelaatikon tai tasauspyörästön öljynlisäys- tai tarkastusaukon tulppa irti ja ime laitteesta ruiskuun n. 20 ml öljyä.

Ime ruiskuun ilmaa niin, että männän reuna on 60 ml -merkin kohdalla.

Ravista ruiskun sisältö huolellisesti.

Paina ruiskun sisältö laitteeseen.

Aseta öljynlisäysaukon tulppa paikalleen ja kiristä se.

Jos vaihdat käsittelykohteen öljyt, voit sekoittaa RVS- geelin uuteen öljyyn valmiiksi, ennen öljyn viemistä vaihteistoon, tasauspyörästöön jne.

Laske auto alas ja aja sillä. Vältä ajon aikana nostamasta moottorin kierroksia yli 3 000 r/min. Vaihdelaatikkoa käsitellessäsi käytä ensimmäisen tunnin aikana kaikkia vaihteita mahdollisimman tasaisesti ja tee moottorijarrutus kaikilla vaihteilla (kaupunkiajo-olosuhteet).

Käsittely on tehty kokonaan n. 1000 km:n ajon jälkeen tai 20 käyttötunnin jälkeen.

Huomautus

Laitteet, joilla on ajettu yli 200 000 km, saattavat vaatia toista käsittelyä, joka tulee aloittaa n. 400 km:n ajon tai 6-8 käyttötunnin jälkeen.

Säilytys- ja turvallisuusohjeita

- Säilytyslämpötila alle +40 °C.
- Ihokontaktin sattuessa pese haalealla vedellä ja saippualla.
- Jos ainetta joutuu silmiin, siitä voi seurata ärsytystä – huuhtelee vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Jos tuotetta niellään, huuhtelee suu vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa!
- Tulipalon syttyessä kaikki muut sammutusaineet käyvät, paitsi vesi.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Päivitetty 01.05.2018

Valmistaja:

Oy RVS Technology Ltd., Helsinki

Email: rvs@rvs-tec.com

www.rvs.fi