

HRVATSKI (HRV)

OBRADA MOTORA S 2-TAKTNIM UNUTRAŠNJIJ IZGARANJEM S RVS TECHNOLOGY® 2-STROKE ENGINE PROTECTION & RESTORATION

S RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration možete obrađivati različite benzinske 2-taktne motore. Imajte na umu da postoji drugi RVS Technology™ proizvod dizajniran posebno za motorne pile.

Pakiranje sadrži visokokvalitetno 2-taktno ulje i pravu količinu učinkovitog RVS Technology™ tribokeramičkog materijala za motor obujma označenog na pakiranju. Ako je obujam motora veći od navedenog na pakiranju, možete koristiti nekoliko pakiranja za jedan tretman. Na primjer, ako je zapremina cilindra 250 cm³, potrebna su vam dva pakiranja RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration 125 cc. Prilikom tretmana manjih motora poput 50 cm³ koristite polovicu sadržaja boce za jedan postupak tretmana. Lagano predoziranje također nije štetno za mehanizam, a motor od 350 cc može se tretirati s jednim pakiranjem RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration 500 cc.

Upute korak po korak u nastavku dane su za jedan postupak tretmana, u kojem se koristi jedno cijelo pakiranje. Ako kombinirate ili dijelite pakiranja u skladu s gore napisanim, prilagodite upute u skladu s tim.

Za potpuni tretman istrošenog 2-taktnog motora preporučuju se dva postupka tretmana. Drugi tretman se može provesti nakon 4 do 6 sati rada motora.

TRETMAN

korak po korak

1. Počnite koristiti RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration kada je spremnik goriva gotovo prazan. Temperatura sadržaja pakiranja mora biti iznad 10 °C.

2. Pustite motor da radi nekoliko minuta kako bi bio na normalnoj radnoj temperaturi ili barem zagrijan prije početka postupka tretmana.

3. Dobro protresite bocu (20–30 sekundi) dok smjesa ne postane ujednačena. Na dnu boce ne smije ostati značajan talog. Ako se talog ne može lako odvojiti od dna boce, možete staviti bocu u toplu vodenu kupelj i nakon toga ponovno protresti.

4. Ako se autolube ulje također koristi za tretman zupčanika, kao npr. u izvananbrodskim motorima, ulijte polovicu sadržaja RVS boce u spremnik autolube ulja, a preostalu polovicu do količine goriva koja je dovoljna za 30 do 60 minuta rada motora.

U ostalim slučajevima sav sadržaj boce ulijte u malu količinu goriva, dovoljnu za 30 do 60 minuta rada motora bez obzira na to je li motor opremljen automatskim sustavom podmazivanja ili ne.

Ako ne znate koristiti li se automatski sustav podmazivanja za podmazivanje zupčanika, možete postupiti u skladu s prvim alternativnim načinom jer će RVS Technology™ spoj na kraju završiti u motoru. Ako se sadržaj boce pomiješa s gorivom, RVS Technology™ materijal će utjecati samo na motor i ostaviti netretirane zupčaničke koji se mogu podmazati autolube uljem.

Izračunajte RVS proizvod kao dio normalnog maziva. Dodajte drugo 2-taktno ulje ako je omjer mješavine ulja i goriva prenizak. Međutim, možete dodati potrebnu količinu RVS proizvoda u gorivo čak i ako količina ulja postane veća od normalne.

5. Pokrenite motor. Ako motor ne radi ili radi loše, razrijedite smjesu s toliko goriva da motor ponovno počne ispravno raditi.

6. Motor koristite u skladu s njegovom namjenom bez dugih pauza dok motor ne potroši gorivo i RVS smjesu. Međutim, izbjegavajte ekstremno opterećenje motora (korištenje na punom gasu) tijekom ove faze uhadavanja. Budući da je količina ulja koja gori u motoru veća nego obično, motor može dimiti. To je normalno i nije znak bilo kakvog kvara.

7. Dodajte gorivo i mazivo koje se inače koristi u motor prema uputama proizvođača i koristite uređaj kao i obično. U ovoj se fazi motor može zaustaviti bez ograničenja. Proces modifikacije površine nastaviti će se nekoliko radnih sati čak i bez bilo kakvog RVS Technology™ materijala u gorivu.

Upoznajte se i s drugim proizvodima za zaštitu i obnovu iz obitelji RVS Technology™ proizvoda.

Napomene

Ne tretirajte motore s očitim mehaničkim oštećenjima.

Upute za skladištenje i sigurnost

- Skladištite na temperaturi ispod +40 °C.

- Proizvod držite izvan dohvata djece.

- U slučaju dodira s kožom, isperite mlakom vodom i sapunom.

- Ukoliko proizvod dođe u kontakt s očima, može izazvati iritaciju – isperite vodom i kontaktirajte liječnika ukoliko se iritacija nastavi.

- Ukoliko se proizvod proguta, isperite usta vodom i kontaktirajte liječnika. Nemojte izazivati povraćanje!

- U slučaju požara, možete koristiti sve materijale za gašenje osim vode.

Revidirano 22.10.2025