

SUOMI (FIN)
KAKSITAHTISTEN POLTTOMOOTTORIEN KÄSITTELY
RVS TECHNOLOGY® 2-STROKE ENGINE PROTECTION & RESTORATION -TUOTTEILLA

RVS Technology® 2-Stroke Engine Protection & Restoration -tuotteella voi käsitellä erilaisia bensiinikäyttöisiä kaksitah-
tisia moottoreita. Huomaa, että moottorisahoille on olemassa oma RVS Technology® -tuotteensa.

Pakkaus sisältää laadukasta 2T-öljyä ja oikean määrän RVS Technology® -tribokeraamiainetta pakkaukseen merkitylle
moottorikoolle. Jos moottori on pakkaukseen merkittyä suurempi, voit käyttää yhteen käsittelyyn useampia pakkauksia.
Esimerkiksi jos moottorin iskutilavuus on 250 cm³, yhteen käsittelyyn tarvitaan kaksi RVS Technology® 2-Stroke Engine
Protection & Restoration 125cc -pakkausta. Käsiteltäessä pienempiä moottoreita, kuten esimerkiksi 50 cm³:n iskutilavuuk-
sista, yhteen käsittelyyn käytetään puolet 125cc-pullon sisällöstä. Toisaalta pieni yliannostus ei ole kohteen kannalta hai-
tallista, ja esimerkiksi 350 cm³:n moottorin voi hyvin käsitellä yhdellä 500cc-tuotteella.

Alla olevat vaihe vaiheelta -ohjeet on laadittu siten kuin käsittely tehdään käytettäessä yksi pakkaus yhteen käsittelykertaan.
Jos jaat tai yhdistät pakkauksia edellä esitetyn mukaisesti, sovelta ohjetta vastaavasti.

Kuluneen moottorin käsittelyyn suositellaan kahta käsittelykertaa. Toinen käsittely tehdään 4–6 tunnin käytön jälkeen.

KÄSITTELY

vaihe vaiheelta

1. Aloita RVS Technology® 2-Stroke Engine Protection & Restoration -tuotteen käyttö polttoainetankin ollessa lähes
tyhjä. Pakkauksen sisällön ja polttoainetankin sisällön lämpötilan tulee olla yli 10 °C.
2. Käytä moottoria muutama minuutti, jotta se on normaalissa käyttölämpötilassa tai vähintään lämmin ennen käsittelyn
aloittamista.
3. Ravista pulloa huolellisesti (20–30 s), kunnes seos on homogeeninen. Pullon pohjalle ei saa jäädä merkittävää määrää
saostunutta ainetta. Jos sakka ei irtoa helposti pullon pohjalta öljyyn, pullon voi laittaa 5–10 minuutiksi lämpimään vesi-
hauteeseen ja ravistaa sen jälkeen uudelleen.
4. Mikäli tuorevoiteluöljyä käytetään myös vaihteiston voiteluun, kuten voi olla esim. perämoottorissa, kaada puolet
RVS-pullon sisällöstä tuorevoiteluöljysäiliöön ja puolet noin 30–60 minuutin käyttöön riittävään määrään polttoainetta.
Muissa tapauksissa lisää koko pullon sisältö vähäiseen, noin 30–60 minuutin käyttöön riittävään määrään polttoainetta siitä
riippumatta, onko moottorissa tuorevoitelujärjestelmää.
Ellet tiedä, käytetäänkö laitteen tuorevoiteluöljyä vaihteiston voiteluun, voit toimia ensimmäisen vaihtoehdon mukaisesti,
koska RVS Technology® -aine päätyy lopulta kuitenkin moottoriin. Mikäli pullon sisältö sekoitetaan polttoaineeseen, RVS
Technology® -aine vaikuttaa vain moottoriin ja jättää mahdollisesti tuoreöljyllä voideltavan vaihteiston käsittelemättä.
Laske RVS-tuote osaksi normaalia voiteluainetta. Lisää muuta 2T-öljyä, jos bensiinissä ei muuten ole tarpeeksi öljyä. Voit
kuitenkin laittaa RVS-tuotetta bensiiniin tarvittavan määrän, vaikka polttoaineseokseen tulisikin normaalia enemmän öljyä.
5. Käynnistä moottori. Jos moottori ei käy tai käy huonosti, laimenna seosta bensiinillä niin paljon, että moottori alkaa
käydä taas oikein.
6. Käytä moottoria sen normaalin käyttötarkoituksen mukaisesti ilman pitkiä taukoja, kunnes polttoaineen ja RVS-aineen
seos on loppunut. Vältä kuitenkin moottorin äärimmäistä kuormittamista (täydellä kaasulla käyttämistä) tässä sisäänajovai-
heessa. Koska moottorissa palaa nyt tavallista enemmän öljyä, se voi savuttaa. Tämä on täysin normaalia eikä ole merkki
mistään vauriosta.
7. Lisää polttoainetta ja normaalisti laitteessa käytettävää öljyä valmistajan ohjeiden mukaisesti ja käytä tämän jälkeen
moottoria normaalisti. Tässä vaiheessa moottorin saa pysäyttää rajoituksitta. Pintojen muokkautuminen jatkuu vielä muu-
taman käyttötunnin, vaikkei polttoaineen mukana enää olekaan RVS Technology® -ainetta.

Tutustu myös muihin RVS Technology® -tuoteperheen suojaus- ja kunnostustuotteisiin.

Huomautus

Käsiteltäviksi eivät sovellu moottorit, joissa on selkeä mekaaninen vaurio.

Säilytys- ja turvallisuusohjeita

- Säilytyslämpötila alle +40 °C.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Ihokontaktin sattuessa pese haalealla vedellä ja saippualla.
- Jos ainetta joutuu silmiin, siitä voi seurata ärsytystä – huuhtelee vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.
- Jos tuotetta niellään, huuhtelee suu vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Ei saa oksennuttaa!
- Tulipalon syttyessä kaikki muut sammutusaineet käyvät, paitsi vesi.

Päivitetty 22.10.2025