

LIETUVIŠKAI (LIT)
DVITAKČIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TEPIMAS
RVS TECHNOLOGY™ 2-STROKE ENGINE PROTECTION & RESTORATION GAMINIAIS

Priemone RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration galima tepti įvairius benzininius dvitakčius variklius. Atkreipkite dėmesį, kad yra ir kitas RVS Technology™ gaminys, specialiai sukurtas naudoti grandininiais pjūklams. Pakuotėje yra kokybiška alyva dvitakčiams varikliams ir tinkamas veiksmingos RVS Technology™ tribokeraminės medžiagos kiekis ant pakuotės nurodyto tūrio varikliui. Jei variklio tūris yra didesnis už nurodytą ant pakuotės, vienam tepimui galima naudoti kelias pakuotes. Pavyzdžiui, jei cilindrų tūris yra 250 cm³, reikia dviejų RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration 125cc pakuočių. Tepant mažesnius variklius (pvz., 50 cm³), vienam tepimui reikia naudoti pusę butelio turinio. Nedidelis perdozavimas mechanizmui nepakenks, tad 350 cm³ varikliui galima naudoti vieną RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration 500cc pakuotę.

Toliau pateikti nuoseklūs nurodymai yra skirti vienam tepimui, kurio metu sunaudojama viena pilna pakuotė. Jei naudosite kelias pakuotes arba dalinsite jų turinį taip, kas aprašyta aukščiau, atitinkamai pasikoreguokite nurodymus.

Visam nusidėvėjusiam dvitakčiam varikliui sutepti rekomenduojama tepimą atlikti du kartus. Antrąkart tepti galima praėjus 4–6 variklio darbo valandoms.

TEPIMAS

Žingsnis po žingsnio

1. Pradėkite naudoti RVS Technology™ 2-Stroke Engine Protection & Restoration, kai degalų bakas yra beveik tuščias. Pakuotės turinio ir bake esančių degalų temperatūra turėtų viršyti 10 °C.
2. Prieš pradėdami tepti, kelioms minutėms įjunkite variklį, kad jis pasiektų normalią darbinę temperatūrą arba bent jau įšiltų.
3. Sukratykite buteliuko turinį (20–30 sek.), kad turinys taptų vienalytis. Buteliuko dugne neturėtų likti jokių reikšmingų nuosėdų. Jei nuosėdos lengvai neatšoka nuo buteliuko dugno, galite įmerkti buteliuką į šilto vandens pripildytą indą, o po to dar kartą sukratyti.
4. Jei tepimo alyva bus naudojama ir pavaroms (pvz., pakabinamuosiuose varikliuose), pusę RVS buteliuko turinio supilkite į automatinio tepimo alyvos baką, o likusią pusę – į degalus, kurių kiekio pakaks 30–60 variklio darbo minučių. Kitais atvejais visą buteliuko turinį supilkite į nedidelį kiekį degalų, kurių pakaktų 30–60 minučių variklio darbo minučių, nepriklausomai nuo to, ar variklis yra su automatine tepimo sistema. Jei nežinote, ar pavaroms tepti naudojama automatinė tepimo sistema, galite elgtis taip, kaip numatyta pirmojoje alternatyvoje, nes RVS Technology™ mišinys galiausiai pateks į variklį. Jei buteliuko turinys būtų sumaišytas su degalais, RVS Technology™ medžiaga paveiktų tik variklį, bet nesuteptų pavarų – jos gali būti suteptos automatinio tepimo alyva. Laikykite RVS gaminį įprasto tepalo dalimi. Jei alyvos ir degalų mišinio santykis per mažas, įpilkite kitos alyvos dvitakčiams varikliams. Tačiau į degalus galima įpilti reikiamą RVS gaminio kiekį netgi alyvos kiekiui tapus didesniam už įprastą.
5. Užveskite variklį. Jei variklis neveikia arba veikia blogai, atskieskite mišinį tokiu degalų kiekiu, kad variklis vėl pradėtų tinkamai veikti.
6. Naudokite variklį pagal paskirtį, be ilgų pertraukų, kol baigsis degalų ir RVS mišinys. Tačiau šio įsidirbimo etapo metu stenkitės nesudaryti varikliui pernelyg didelės apkrovos (nepasiekite didelių apsukų). Kadangi variklyje degančios alyvos kiekis yra didesnis nei įprastai, variklis gali pradėti rūkti. Tai yra normalu ir nerodo jokio gedimo.
7. Vadovaudamiesi gamintojo pateiktais nurodymais pripilkite degalų ir tepalų, kurie paprastai naudojami variklyje, ir naudokite įrenginį įprastai. Šiame etape variklį galima išjungti be apribojimų. Paviršiaus modifikavimo procesas tęsis keletą darbo valandų, net jei degaluose visai nebus RVS Technology™ medžiagos.

Susipažinkite ir su kitais apsaugai ir atkūrimui skirtais RVS Technology™ gaminiais.

Pastaba

Netepkite variklį, turinčių akivaizdžių mechaninių pažeidimų.

Laikymo ir saugos nurodymai

- Laikyti žemesnėje nei +40 °C temperatūroje.
- Gaminį laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Patekus ant odos, nuplauti drungnu vandeniu ir muilu.
- Jei gaminio patektų į akis, tai gali sukelti dirginimą – reikia praplauti vandeniu ir, jei dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.
- Prarijus gaminio, praskalauti burną vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Neskatinti vėmimo!
- Gaisro atveju galima naudoti bet kokias gesinimo medžiagas, išskyrus vandenį.

Peržiūrėta 22.10.2025