

SVENSKA (SWE)
BEHANDLING AV 2-TAKTSFÖRBRÄNNINGSMOTOR MED
RVS TECHNOLOGY® 2-STROKE ENGINE PROTECTION & RESTORATION

Med RVS Technology® 2-Stroke Engine Protection & Restoration kan man behandla olika bensindrivna tvåtaktsmotorer. Notera att det finns en annan RVS Technology® -produkt som är speciellt utvecklad för motorsågar.

Förpackningen innehåller 2-taktsolja av hög kvalitet och en rätt mängd av RVS Technology® -tribokeramikämne för en motor av den storlek som är markerad på förpackningen. Om motorn är större än storleken på förpackningen, kan flera förpackningar användas samtidigt. T.ex. om slagvolymen i motorn är 250 cm³ skall 2 st. förpackningar av RVS Technology® 2-Stroke Engine Protection & Restoration 125cc användas tillsammans. Vid behandling av en motor med 50 cm³ slagvolym använder man hälften av flaskans innehåll. Men en liten överdos skadar inte en mekanism, och t.ex. en motor med 350 cm³ slagvolym kan behandlas med en 500cc-produkt.

Steg för steg -instruktionerna nedan är angivna för en behandlingsomgång, under vilken en hel förpackning används. Om du sammanför eller delar förpackningar enligt ovan, omsätt instruktionen på motsvarande sätt.

För en fullständig renovering av en sliten tvåtaktsmotor skall två behandlingar göras. Den andra behandlingen påbörjas efter 4–6 timmars motordrift.

BEHANDLINGEN

steg för steg

1. Börja användningen av RVS Technology® 2-Stroke Engine Protection & Restoration -produkten då bränsletanken är nästan tom. Innehållet i förpackningen samt bränslet i tanken bör vara över 10 °C.
2. Kör motorn i några minuter för att den är i normal drifttemperatur eller minst varm innan behandlingen påbörjas.
3. Skaka om flaskan ordentligt (20–30 s) tills du får en homogen blandning. Ingen avsevärd avsatsmängd på flaskbotten får finnas kvar. Om bottensatsen inte lossnar lätt från flaskans botten till oljan, kan flaskan ställas i ett varmt vattenbad i 5–10 minuter och sedan skakas om på nytt.
4. Ifall oljan i separatsmörjsystemet används också för att smörja växlar t.ex. i en utombordsmotor, tillsätt hälften av flaskans innehåll i smörjsystemtanken och resterande delen av innehållet i en mängd bränsle som räcker till 30–60 minuters drift.

I andra fall tillsätt flaskans hela innehåll i en liten mängd bränsle som räcker till 30–60 minuters drift oberoende av om det finns ett separatsmörjsystem i motorn.

Om du inte vet om oljan i separatsmörjsystemet används för att smörja växlar kan du agera enligt den första varianten därför att RVS Technology® -ämnet i alla fall hamnar i motorn. Ifall flaskans innehåll blandas med bränslet verkar det bara på motorn och lämnar växlar som möjligen smörjs med oljan utan behandling.

Räkna RVS-produkten som en del av det normala smörjningsmedlet. Tillsätt annan 2T-olja om det annars inte finns tillräckligt med olja i bensinen. Du kan dock tillsätta den nödvändiga mängden RVS-produkt i bensinen även om bränsleblandningen därmed skulle innehålla mer olja än normalt.

5. Starta motorn. Om motorn inte fungerar eller fungerar dåligt, utspäd blandningen med så mycket bränsle att motorn igen börjar fungera på ett normalt sätt.
6. Använd motorn som vanligt utan långa pauser tills blandningen av bränslet och RVS-ämnet tar slut. Undvik ändå extrem belastning på motorn (körning på full gas) under den här inkörningsfasen. Pga. att det bränns mera olja i motorn nu, kan motorn framkalla mera rök. Det är helt normalt och tyder inte på någon skada i motorn.
7. Tillsätt bränsle och den olja som vanligen används i motorn enligt tillverkarens anvisningar, och använd aggregatet som vanligt. Under den här fasen kan motorn stängas av utan begränsningar. Ytorna fortsätter modifieras ännu i några användningstimmar fast det inte finns något RVS Technology® -ämne med i bränslet.

Ta del av informationen om andra skyddnings- och renoveringsprodukter i RVS Technology® -produktfamiljen.

Anmärkning

Motorer med klart trasiga maskindelar kan inte behandlas med RVS.

Förvarings- och säkerhetsinstruktioner

- Förvaras vid temperatur under +40 °C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Vid hudkontakt – tvätta med ljummet vatten och tvål.
- Om preparatet fås i ögon kan irritation uppstå – spola med vatten, och kontakta läkare om irritationen kvarstår.
- Om preparatet sväljs, spola munnen med vatten och kontakta läkare. Kräkning får ej framkallas!
- Vid brand: alla släckmedel är lämpliga förutom vatten.

Uppdaterad 22.10.2025