

DANSK (DEN)

BEHANDLING AF GEARKASSE OG BAGTØJ MED RVS TECHNOLOGY® TRANSMISSION PROTECTION & RESTORATION

- RVS Technology® Engine Protection & Restoration -produkter kan anvendes i alle typer gearkasser i overensstemmelse med de givne instruktioner. Produktet kan også anvendes i gearkasser med smøresystem hvor koblingsplader eller differentiellåseplader er i kontakt med gear- eller transmissionolien.
- Hver pakke indeholder mængden af RVS, der kræves til en behandling af en gearkasse eller bagtøj med den angivne størrelse.
- Hvis olievolume i gearkassen ikke svarer til størrelseskategorien, der er markeret på pakkerne, kan du bruge flere pakker af en mindre størrelse til behandling af en større gearkasse eller bagtøj. F.eks. hvis den manuelle gearoliekapacitet er 10 liter, kan du behandle den ved at bruge to T5 RVS-behandlinger. I et sådan tilfælde skal du gennemføre alle trin i instruktionsbogen samtidig med at begge behandlinger er i gearkassen.
- Der er ingen grund til at skifte olien, inden behandlingen påbegyndes, medmindre du af andre årsager skal have den skiftet. I et sådan tilfælde anbefales det, at behandlingen udføres efter oliestiftet.

BEHANDLING

trin for trin

1. Sæt slangen på enden af sprøjten.
2. Tryk tubens indhold ud i sprøjten
3. Sæt stemplet i sprøjten, drej sprøjten med slangeenden opad, og skub luften ud af sprøjten.
4. Fjern den øverste oliehatte på gearkassen eller bagtøjet. Tag nu 20–30 ml olie fra tanken op i sprøjten.
5. Tag luft ind i sprøjten indtil stemplet står ved 60 ml mærket.
6. Ryst sprøjten til indholdet er homogent.
7. Tryk nu sprøjten indhold tilbage i gearkassen.
8. Sæt olietankens låg på igen.
9. Kør normalt i køretøjet. Undgå at køre motoren ved høje omdrejninger i den første time efter behandlingen. Når du behandler en gearkasse, skal du køre køretøjet og motorbremsen på hvert gear i de første 30 min. For at gøre det muligt for RVS-materialet at sætte sig på alle friktionsoverfladerne (kørsel i by). Undgå at slukke for køretøjet da der skal behandles over en længere periode på dette tidspunkt i behandlingen.

Behandlingen er afsluttet efter ca. 1000 km (eller ca. 20 motortimer).

Bemærkninger

- For gearkasser der har kørt over 200.000 km, har været brugt aktivt i 5000 timer eller har været udsat for høj belastning kan det ske at der skal behandles to gange. En anden behandling skal udføres efter ca. 1000 kørte km. Eller 18–22 timer hvor gearkassen eller bagtøjet har været i brug. I tilfælde af at olien er meget beskidt i følge med første behandling, anbefales det at den skiftes inden behandling nr. 2 påbegyndes. Den anden behandling udføres på samme måde som den første. Der vil ikke længere være mere snavs som kan frigøres til olien.
- RVS fungerer med alle olier på markedet, men separat tilsatte additiver kan påvirke funktionaliteten og resultaterne af RVS-behandlingen. Hvis du ved, at aktiv teflon, molybdæn eller andre tilsætningsstoffer er blevet tilsat i gearolien, anbefales det at skylle gearkassen grundigt med de produkter, der er udpeget til det, og udskift olien inden behandling.
- Sørg for, at der ikke er nogen store olieudslip inden behandlingen påbegyndes.

Opbevarings- og sikkerhedsanvisninger

- Opbevares ved temperaturer under +40 °C.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Ved hudkontakt skal der vaskes med lunkent vand og sæbe.
- Hvis produktet kommer i øjnene, kan det forårsage irritation – skyl med vand og kontakt en læge, hvis irritationen fortsætter.
- Skyld munden med vand, og kontakt læge, hvis produktet sluges. Fremkald ikke opkastning!
- I tilfælde af brand kan ethvert slukningsmiddel undtagen vand anvendes.

Revideret 6.11.2024

