

LIETUVIŲ (LTU)
DIFERENCIALŲ (VAROMŲJŲ TILTŲ) PAVARŲ DĖŽIŲ ATNAUJINIMAS
„RVS TECHNOLOGY™ TRANSMISSION PROTECTION & RESTORATION“
PRODUKTAIS

- Laikantis instrukcijų, „RVSTechnology™ Transmission Protection & Restoration“ produktus tinka naudoti visų rūšių pavarų dėžėse, įskaitant ir tokias, kuriose sankabos diskai arba diferencialo blokuotės liečiasi su tepalu.
- Kiekvienoje pakuotėje yra toks mišinio kiekis, kurio reikia vienai nurodyto dydžio transmisijai atnaujinti.
- Jei pavarų dėžės tepimo sistemos tūris neatitinka „RVS Technology™“ produkto kategorijos, nurodytos ant pakuotės, vienam apdorojimui galima naudoti kelias pakuotes. Pavyzdžiui, jei pavarų dėžės alyvos talpa yra 10 l, ją atnaujinti galima naudojant dvi T5 pakuotes. Tokiu atveju visi instrukcijos veiksmai turi būti atlikti vienu metu naudojant abi pakuotes.
- Prieš atnaujinimą arba po jo nėra būtinybės keisti alyvą, jei jos keisti nereikia dėl kokių nors kitų priežasčių. Jei bet koku atveju ketinate keisti alyvą, rekomenduojama naujinimo darbus atlikti po jos keitimo.

ATNAUJINIMO PROCEDŪRA

žingsnis po žingsnio

1. Ant švirkšto užmauti žarnelę.
2. Tūbelės turinį išspausti į švirkštą.
3. Į švirkštą įkišti stūmoklį, apversti švirkštą ir iš jo išspausti visą orą.
4. Atsukti pavarų dėžės arba tilto įpylimo / kontrolinės angos kamštį ir per tą angą iš įrenginio švirkštu ištraukti 20–30 ml tepalo.
5. Į švirkštą įtraukti tiek oro, kad stūmoklio kraštas atsidurtų ties „60 ml“ žyma.
6. Mišinį kruopščiai suplakti su alyva.
7. Per įpylimo angą švirkšte esantį mišinį sušvirkšti į įrenginį.
8. Uždėti kamštį atgal į vietą ir užsukti.
9. Transporto priemone naudotis, kaip įprasta. Pirmąją vairavimo valandą vengti didelių variklio apsukų. Naujinant pavarų dėžę, pirmąsias 30 min. naudoti visas pavaras tolygiai ir pristabdyti variklį perjungiant kiekvieną pavarą, kad RVS mišinys patektų ant visų trinties paviršių (miesto režimas). Šio etapo metu nestabdykite apdorojamo įrenginio ilgam laikui.

Atnaujinimas visiškai baigtas, kai nuvažiuojama maždaug 1000 km (arba apie 20 moto valandų).

Pastabos

- Įrenginiams, kurie buvo eksploatuojami daugiau kaip 200 000 km arba daugiau kaip 5000 moto valandų, taip pat tie kurie buvo eksploatuojami dideliais krūviais, gali reikėti atlikti antrą atnaujinimą, kuris turėtų būti atliekamas nuvažius maždaug 1000 km (18–22 valandų) po pirmojo apdorojimo. Jei po pirmojo atnaujinimo dėl RVS mišinio valomojo poveikio alyva smarkiai užsiteršė, prieš antrąjį rekomenduojama alyvą pakeisti. Antrasis atnaujinimas atliekamas analogiškai pirmajam. Po jo alyva taip smarkiai nebeužsiteršia.
- RVS tinka visoms rinkoje esamoms alyvoms, tačiau atskirai įdedami priedai gali turėti poveikio funkcionalumui ir RVS atnaujinimo procedūros rezultatui. Jei žinote, kad į variklio alyvą buvo įdėta aktyviųjų teflono, molibdeno ar kitų priedų, patartina kruopščiai praplauti variklį su tam skirtais produktais ir prieš atnaujinimo procedūrą pakeisti alyvą.
- Prieš pradėdami atnaujinimo procedūrą patikrinkite, ar iš variklio neteka alyva.

Laikymo ir saugos nurodymai

- Laikyti žemesnėje negu +40 °C temperatūroje.
- Produktą laikykite vaikams neprieinamoje ir nepasiekiamoje vietoje.
- Jei produkto pateko ant odos, nuplaukite drungnu tekančiu vandeniu ir muilu.
- Jei produkto pateko į akis, jis gali dirginti. Praplaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją, jei dirginimas nepraeina.
- Jei produkto nurijote, praskalaukite burną vandeniu ir kreipkitės į gydytoją. Neskatininkite vėmimo!
- Gaisro metu galima naudoti bet kokias gesinimo medžiagas, išskyrus vandenį.

Atnaujinta 6.11.2024

