

SVENSKA (SWE)

BEHANDLING AV VÄXELLÅDOR SAMT BAKAXLAR / SLUTVÄXLAR MED RVS TECHNOLOGY® TRANSMISSION PROTECTION & RESTORATION

- RVS Technology® Transmission Protection & Restoration -produkterna är lämpliga att använda enligt de angivna instruktionerna för alla växeltypen, även för sådana i vilka kopplings-skivor eller spärsskivor är i kontakt med växeloljan.
- Varje förpackning innehåller en sats avsedd för en behandling av växel av angiven växelstorlek.
- Om transmissionens oljevolym inte räcker till för storlekskategorier märkta på förpackningarna, kan man använda flera förpackningar för en behandling. T.ex. om en manuell växellådas oljemängd är 10 liter, kan den behandlas med två T5-produkter. I ett sådant fall genomförs instruktionens alla steg med båda förpackningarna.
- Man behöver inte byta oljan innan eller efter behandlingen om det inte är nödvändigt av andra skäl. Om du i alla fall ska byta oljan, rekommenderas det att behandla transmissionen efter oljebytet.

BEHANDLINGEN

steg för steg

1. Sätt medföljande slang på sprutspetsen.
2. Tryck ut tubens innehåll i sprutan.
3. Sätt kolven på plats i sprutan, håll slangens uppåt och tryck ut luften ur sprutan.
4. Tag bort påfyllningspluggen ur växellåda eller bakaxel/slutväxel och sug ut med sprutan 20–30 ml olja ifrån transmissionen.
5. Sug luft in i sprutan så att kolvkanten är vid ca 60 ml.
6. Skaka sprutans innehåll ordentligt.
7. Tillför blandningen i transmissionen.
8. Sätt pluggen på plats och dra åt den.
9. Använd fordonet som vanligt. Undvik ändå under den första timmen höga motorvarv. Om du behandlar en växellåda, använd samtliga växlar och motorbromsa på alla av dem under de första 30 minuterna för att RVS-ämnet kunde påverka alla friktionsytor (stadskörningsförhållanden). Undvik att stanna transmissionen för en lång tid under den första timmen.

Behandlingen är fullbordad efter ca 1 000 km körning (eller ca 20 användningstimmar).

Anmärkningar

- För mekanismer som har gått över 200 000 km eller som har över 5000 användningstimmar bakom sig eller som har varit under hård belastning kan upprepad behandling behövas efter ca 1000 km körning (18–22 timmars användning). I fall oljan har blivit mycket smutsig efter den första behandlingen pga. RVS-ämnets rengörande effekt, rekommenderas det att byta oljan innan den andra behandlingen. Den andra behandlingen genomförs på samma sätt som den första, och oljan blir inte så smutsig som tidigare.
- RVS fungerar med alla oljor som finns på marknaden, men oljetillsatser som tillsätts separat till oljan kan påverka RVS effektivitet och resultat. Om du vet att aktiva teflon-, molybden- eller andra skyddsfilmbildande oljetillsatser har tillsatts i oljan, rekommenderas det att rengöra motorn noggrant med produkter som är tillverkade för detta ändamål och byta oljan innan behandlingen påbörjas.
- Innan behandlingen påbörjas, kontrollera att inget betydande oljeläckage förekommer.

Förvarings- och säkerhetsinstruktioner

- Förvaras vid temperatur under +40 °C.
- Förvaras utom räckhåll för barn.
- Vid hudkontakt – tvätta med ljummet vatten och tvål.
- Om preparatet fås i ögon kan irritation uppstå – spola med vatten, och kontakta läkare om irritationen kvarstår.
- Om preparatet sväljs, spola munnen med vatten och kontakta läkare. Kräkning får ej framkallas!
- Vid brand: alla släckmedel är lämpliga förutom vatten.

Uppdaterad 6.11.2024

